Audiovisuales / Videoconferencia / All in One

ROC-RB10

ROCWARE



Características

- Dispositivo para videoconferencia
- Cámara 4K
- Ángulo de visión 120º
- Array de micrófonos integrados
- Altavoz integrado
- Control automático de ganancia
- Peana para instalación en sobremesa incluida
- Comunicación por USB C
- Plug & Play

Especificaciones

CÁMARA

Resolución	4K@30 1080@30 720@30
Sensor	1/1.8" CMOS 20Mp
Lente	114º (Diagonal) 105º (Horizontal) 5X Zoom digital
PTZ	Movimiento PTZ mecánico Movimiento PTZ electrónico (e-PTZ)
Reducción de ruido digital	2D 3D
SNR	? 55dB
Compensación de luz de fondo	Sí
Funciones	Seguimiento por voz Encuadre automático Cuadrícula de participantes

AUDIO

SPL	96dB (0.5m)
Array de micrófonos	6m de distancia de captación
Micrófono de expansión (opcional)	ROC-RM702

INTERFACES

Entradas / salidas	1 x USB-A 3.0 (Solo para emparejamiento del dongle) 1 x USB-C 1 x USB 2.0 1 x HDMI IN 1 x RJ45 (10/100Mbps) 1 x RJ45 (PoE - conexión con micrófono de expansión) 1 x Alimentación
Bluetooth	Bluetooth 5.3
WiFi	WiFi 6
Mando a distancia	Compatible

CARACTERÍSTICAS USB

Tipo de conexión	USB 3.0 (compatible con USB 2.0)
Sistema de color / Compresión	YUY2 MJPEG
Audio	Frecuencia de muestreo de 32K Compatible con UAC 1.0
Protocolo de comunicación	UVC 1.1
Control mediante UVC 1.1	e-PTZ

DONGLE ROC-RBY40

Compartir pantalla	Compatible Comparte la pantalla del ordenador al que se encuentre conectado
BYOD (Bring your own device)	Compatible El usuario puede usar los periféricos de la sala en su propio ordenador
BYOM (Bring your own meeting)	Compatible El usuario puede realizar la videollamada en la plataforma deseada desde su ordenador

OTROS

Instalación	Sobremesa Pared Montaje sobre TV ...
Seguridad	Cerradura antirrobo
Alimentación	DC 12V, 5A (máx)
Condiciones de uso	0ºC ~ 40ºC
Condiciones de almacenamiento	-40ºC ~ +60ºC
Dimensiones	600mm (An) x 117mm (Al) x 135mm (Fo)
Peso	2.5Kg